

Semeadora mecânica rebocada para plantio direto

SDM



www.kuhn.com



seja forte, seja **KUHN**



SDM

ROBUSTEZ E PERFORMANCE PARA QUALQUER CONDIÇÃO

Para o médio ou grande produtor, a SDM possui um conjunto de opcionais para atender todas as necessidades, com precisão e ergonomia que só a linha KUHN oferece.

Sinônimo de eficiência na semeadura de grãos finos, a semeadora mecânica SDM caracteriza-se por ser uma máquina versátil, pois é apta também à realização do plantio de arroz.

A SDM conta com a tradicional e renomada precisão das semeadoras KUHN.

UMA SEMEADORA VERSÁTIL, DUAS MÁQUINAS EM UMA

A semeadora SDM admite configurações tanto para o plantio de culturas de inverno (grãos finos), como para o arroz.



AJUSTES FÁCEIS PARA OTIMIZAR O SEU TEMPO

A SDM possui elementos que visam à redução do tempo de calibração e um ajuste ergonômico para o operador. O resultado é uma máquina trabalhando por mais tempo e uma redução no custo operacional



RESERVATÓRIOS COM ALTA CAPACIDADE

A alta capacidade dos reservatórios possibilita um número menor de paradas, garantindo autonomia e alta performance.



FLUXO DE INSUMOS

Os reservatórios da SDM estão perfeitamente alinhados com os sulcadores de plantio, resultando em um fluxo de insumos homogêneo.



UMA SEMEADORA PRONTA PARA TUDO!

ALTA PERFORMANCE NOS GRÃOS FINOS

LINHAS PANTOGRÁFICAS

Garantia de melhor flutuação em coxilhas, curvas de nível e terrenos acidentados.



LIMITADOR DE PROFUNDIDADE

O limitador possui sistema panto-gráfico com regulagem do ângulo de abertura das bandas de borracha.



ROBUSTEZ E VERSATILIDADE NO ARROZ

A versão arroseira foi projetada para atender as necessidades que o plantio de arroz apresenta.



COMPACTADOR PERFILADO

Alto desempenho e eficiência comprovada no fechamento do sulco em solos característicos do cultivo do arroz.



CAIXA DE PASTAGEM

A SDM dispõe desse opcional para a semeadura consorciada com pastagens.



RODADO DE TRANSPORTE

Esse opcional permite o transporte entre talhões com total ergonomia, segurança e agilidade.



Especificações Técnicas

SDM


	SDM 21	SDM 25	SDM 29
Número de linhas	21	25	29
Espaçamento (cm)	17		
Capacidade do reservatório de semente (L)	920	1060	1320
Capacidade do reservatório de adubo (L)	1240	1400	1680
Sistema de transmissão de semente	Caixa de transmissão por engrenagens		
Sistema de transmissão de adubo	Caixa de transmissão por engrenagens		
Sistema de regulagem semente	Fuso regulador		
Sistema de regulagem adubo	Caixa de transmissão por engrenagens		
Dosador de semente	Rotor helicoidal acanalado		
Dosador de adubo	Fertisystem		
Largura de trabalho (m)	3,40	4,08	4,76
Largura de transporte (m)	5,01	5,69	6,37
Pneus grãos finos	400 x 60 x 15.5 / 14 L		
Pneus arroeira	600 x 50 x 22.5 / 12 L		
Peso (kg)	4500	5100	5700
Requisitos do trator – levante	1 válvula de dupla ação		
Requisitos do trator – marcador de linha	1 válvula de dupla ação		
Potência mínima do trator (cv)*	125	150	175
Velocidade de trabalho (km/h)	4 a 10		

* A potência pode variar em função das condições de trabalho

Para informações sobre a revenda KUHN mais próxima visite: www.kuhn.com

KUHN DO BRASIL

R. Arno Pini, 1380 - CEP 99050-130 - Passo Fundo/RS

 www.kuhn.com	Seu Revendedor KUHN
--	---------------------

A Kuhn reserva-se o direito de alterar seus produtos, as especificações e seus opcionais sem prévio aviso, livre da obrigação de atualizar os produtos previamente comercializados. As imagens são ilustrativas, podendo conter opcionais e versões diferentes do apresentado, consulte uma revenda Kuhn para informações detalhadas da fábrica. As máquinas e equipamentos deste folheto podem estar cobertos por pelo menos uma patente e/ou um modelo registrado. As marcas citadas neste documento podem estar protegidas em um ou mais países.

Saiba mais sobre a KUHN em

